



UPS Zasilacz Awaryjny VOLT POLSKA RACKUPS 1200VA 720W AGM 2x 7Ah Rack

Nr katalogowy: 5UTRA91227

Producent: Volt Polska

Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

640,00 PLN

Opis produktu

**UPS Zasilacz Awaryjny VOLT POLSKA RACKUPS 1200VA 720W AGM 2x
7Ah Rack**



Najważniejsze cechy:

- **Konstrukcja rack** - przeznaczona do montażu w niewielkich szafach serwerowych
- **Moc 1200VA 720W** - odpowiednia do komputerów i urządzeń peryferyjnych
- **Stabilizator AVR** - skuteczna ochrona przed wahaniami napięcia
- **Wyświetlacz LCD** - czytelny podgląd parametrów pracy
- **Funkcja zimnego startu** - automatyczne uruchomienie po powrocie napięcia
- **Wbudowane akumulatory AGM** - niezależna praca w trybie awaryjnym
- **Zawartość zestawu** - UPS, kabel USB A-B, przewód zasilający, uchwyty rack, instrukcja

UPS Volt Polska RackUPS 1200VA - zasilanie awaryjne do szaf rack i biura

UPS Volt Polska RackUPS 1200VA to **zasilacz awaryjny typu line-interactive** przeznaczony do podtrzymywania pracy komputerów oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych. Produkt kierowany jest do użytkowników biurowych i IT,

którzy potrzebują **stabilnego zasilania w szafach rack** oraz ochrony sprzętu przed nagłymi przerwami w dostawie energii. Rozwiązuje problem wyłączeń systemów, utraty danych oraz skutków wahań napięcia w sieci elektrycznej.

Urządzenie zostało zaprojektowane w **kompaktowej obudowie rack**, co umożliwia montaż w niewielkich szafach serwerowych. Zastosowana technologia **Line-Interactive** wraz z wbudowanym stabilizatorem **AVR** pozwala na bieżącą korekcję napięcia bez przechodzenia na tryb akumulatorowy.

Model RackUPS 1200VA wyposażono w **wbudowany wyświetlacz**, który prezentuje napięcie wejściowe i wyjściowe, tryb pracy UPS-a, poziom obciążenia oraz stan naładowania akumulatorów. Zasilacz umożliwia **uruchomienie bez podłączenia do sieci AC** i obsługuje funkcję zimnego startu po powrocie napięcia sieciowego.

UPS jest **gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania**. W zestawie znajdują się przewody, uchwyty do montażu w szafie rack oraz port USB do połączenia z komputerem i obsługi przez oprogramowanie monitorujące. Do pracy nie wymaga dodatkowych akcesoriów ani zewnętrznych akumulatorów.

Zasilacz awaryjny UPS RackUPS 1200VA znajduje zastosowanie w **biurach, serwerowniach, punktach IT oraz instalacjach komputerowych**, gdzie kluczowa jest ciągłość pracy i bezpieczeństwo urządzeń elektronicznych.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

- **Do jakich zastosowań przeznaczony jest ten UPS?** Do zasilania komputerów oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych w biurach i szafach rack.
- **Czy zasilacz można zamontować w szafie rack?** Tak, posiada obudowę rack i uchwyty montażowe w zestawie.
- **Czy UPS stabilizuje napięcie sieciowe?** Tak, wbudowany moduł AVR chroni urządzenia przed skokami napięcia.
- **Czy UPS może pracować bez zasilania z sieci?** Tak, możliwe jest uruchomienie urządzenia z wbudowanego akumulatora.
- **Jakie informacje wyświetla panel LCD?** Napięcie wejściowe i wyjściowe, tryb pracy, poziom obciążenia oraz stan baterii.

Instrukcja konfiguracji krok po kroku:

1. Zamontuj UPS w szafie rack przy użyciu dołączonych uchwytów.
2. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
3. Podłącz sprzęt do gniazd wyjściowych UPS-a.
4. Włącz zasilacz i sprawdź parametry na wyświetlaczu.
5. Opcjonalnie podłącz UPS do komputera przez USB i skonfiguruj oprogramowanie.

Dodatkowe produkty wymagane do działania:

Do podstawowej pracy nie są wymagane dodatkowe produkty. Opcjonalnie komputer z portem USB do obsługi oprogramowania monitorującego.

Galeria:





Specyfikacja:

- **Typ urządzenia:** Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive rack
- **Moc znamionowa:** 1200VA
- **Moc czynna:** 720W
- **Napięcie wejściowe:** 220-230 VAC
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60Hz
- **Zakres napięcia wejściowego:** 140-300 VAC
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60Hz ± 1 Hz
- **Przebieg napięcia wyjściowego:** Sinusoida aproksymowana
- **Technologia:** Line-Interactive
- **Stabilizacja napięcia:** AVR
- **Czas przełączania:** ~ 3 ms
- **Akumulator:** AGM 2x7Ah
- **Czas ładowania:** 6-8 godzin do 90%
- **Zabezpieczenia:** przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
- **Interfejs komunikacyjny:** USB
- **Wyświetlacz:** wbudowany panel LCD
- **Poziom hałasu:** poniżej 40 dB
- **Temperatura pracy:** 0-40°C

- **Wymiary:** 310 × 438 × 86 mm
- **Waga:** 10,8 kg