



Switch Ubiquiti USW-Flex-Mini UniFi 5x RJ45 1000Mb/s 1x PoE In

Nr katalogowy: USW-FLEX-MINI-EU

Producent: Ubiquiti

Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

184,00 PLN

Opis produktu

Switch Ubiquiti USW-Flex-Mini UniFi 5x RJ45 1000Mb/s 1x PoE In



Najważniejsze cechy:

- **5 portów 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ-45**
- Zasilanie przez **802.3af/at PoE**
- **Możliwość zarządzania** za pomocą kontrolera sieciowego UniFi
- **Niskie zużycie energii**
- Kompaktowa konstrukcja
- **Możliwość rozbudowy** istniejącej sieci UniFi

W skład zestawu wchodzi:

- Switch Ubiquiti USW-Flex-Mini
- Zasilacz 5V 1A USB-C

Ubiquiti USW-Flex-Mini to inteligentny przełącznik zarządzalny, który oferuje **5 portów Ethernet RJ-45**, zapewniając **1-gigabitowe łącze** do urządzeń. Zasilanie urządzenia odbywa się za pomocą dołączonego zasilacza **USB typu C** lub za pośrednictwem portu **802.3af PoE Ethernet**.

Współpraca z kontrolerem sieciowym UniFi

- Możliwość zarządzania sieciami za pomocą jednej płaszczyzny kontroli
- Intuicyjna konfiguracja, sterowanie i monitorowanie
- Scentralizowane zarządzanie konfiguracją, w tym klonowanie konfiguracji
- Automatyczne rozpoznawanie typu kabla (Auto-MDIX)
- Zdalna aktualizacja oprogramowania



Galeria





Specyfikacja:

- Ilość portów LAN: 5x [10/100/1000M (RJ45)]
- Standard sieci LAN: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- Certyfikaty: CE, FCC, IC
- Diody LED: Działanie, Link, Prędkość, Status
- Głębokość produktu: 70,2 mm
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 1
- Ilość sztuk w opakowaniu: 1-pack
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Kolor produktu: Biały
- Maksymalne zużycie mocy: 2,5 W
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługa PoE: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Prędkość przekazywania: 7,44
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Przepustowość routowania/przełączania: 10

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Szerokość produktu: 107,2 mm
- Typ obudowy: Desktop
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Waga produktu: 150 g
- Wydajność: 5
- Wysokość produktu: 21,2 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5°C - 45°C
- Zakres wilgotności względnej: 10% - 90%
- Zarządzanie: Przez przeglądarkę WWW
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wymiary [mm]: 107.16 × 70.15 × 21.17
- Waga: 150 g
- Interfejsy sieciowe: 5 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s
- Interfejs PoE: 802.3af
- Maks. pobór energii: 2.5 W
- Metoda zasilania: USB typu C, 5 V
- Zasilacz: Zasilacz 5 V, 1 A *
- Zakres napięcia USB typu C 802.3af/at PoE: 4.7 – 5.2 V DC, 44 – 57 V DC