



**Ubiquiti UDM-SE | Konsola |
UniFi Dream Machine, 8x
RJ45 1000Mb/s, 1x SFP+, 1x
RJ45 2.5Gb/s WAN, 1x SFP+
WAN, 128GB SSD**

Nr katalogowy: UDM-SE-EU

Producent: UBIQUITI

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

~~2 649,00 PLN~~

2 299,00 PLN

Opis produktu

**Ubiquiti UDM-SE | Konsola | UniFi Dream Machine, 8x
RJ45 1000Mb/s, 1x SFP+, 1x RJ45 2.5Gb/s WAN, 1x
SFP+ WAN, 128GB SSD**



Najważniejsze cechy:

- **8-portowy przełącznik Gigabit Ethernet:** 6 portów PoE i 2 porty PoE+ do zasilania kamer IP i innych urządzeń.
- **Podwójna łączność WAN:** 2,5 Gb/s RJ45 i 10 Gb/s SFP+ zapewniają szybki i stabilny dostęp do Internetu.
- **UniFi Protect NVR:** do monitoringu wideo z obsługą dysku twardego 3,5 cala (brak dysku w zestawie).
- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa:** filtrowanie zagrożeń internetowych, identyfikacja ruchu.
- **Łatwa konfiguracja:** szybka konfiguracja przez Bluetooth za pomocą aplikacji UniFi Network.
- **Wydajna platforma:** czterordzeniowy procesor 1,7 GHz i 128 GB zintegrowanej pamięci zapewniają płynną pracę.
- **Zasilanie SmartPower:** możliwość podłączenia nadmiarowego zasilania dla zapewnienia ciągłości pracy sieci.

UniFi Dream Machine SE to idealne rozwiązanie dla:

- **Małych i średnich firm:** potrzebujących kompleksowego i łatwego w zarządzaniu rozwiązania sieciowego.
- **Użytkowników, którzy chcą:** monitorować swoją sieć i chronić ją przed zagrożeniami.
- **Administratorów IT:** szukających wydajnej platformy do zarządzania siecią z wieloma funkcjami.



Galeria







Specyfikacja:

- Wymiary: 442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.42 x 1.72 x 11.24")
- Waga: 4.95 kg (10.91 lb)
- Materiał obudowy: Aluminium CNC, stal SGCC
- Uchwyty: Stal SGCC, uszy do montażu w szafie rack

Hardware

- Procesor: 4-rdzeniowy ARM Cortex-A57 1.7 GHz
- Pamięć systemowa: 4 GB DDR4
- Pamięć wbudowana: 16 GB eMMC
- Zintegrowany dysk: 128 GB SSD
- Przepustowość IDS/IPS: 3.5 Gb/s (mierzona w iPerf3)
- Maks. pobór mocy (nie licząc wyjścia PoE): 50W
- Sposób zasilania:
- 1x Uniwersalne wejście AC, 100-240VAC, 4.4A Maks, 50/60 Hz
- 1x USP-RPS wejście DC, 52VDC, 3.94A
- Zasilanie: AC/DC, wewnętrzne, 240W
- Obsługiwany zakres napięcia: 100 do 240VAC

Interfejsy

- Interfejs zarządzania: Ethernet, Bluetooth
- Interfejs sieciowy:
- 1x port WAN: 2.5 Gigabit Ethernet RJ45
- 8x portów LAN: 10/100/1000 Mb/s RJ45
- Interfejs SFP+:
- 1x WAN: 10G SFP+
- 1x LAN: 10G SFP+
- PoE:
- 2x porty PoE+ IEEE 802.3at (pair A 1, 2+; 3, 6-)
- 6x portów PoE IEEE 802.3af (pair A 1, 2+; 3, 6-)
- Maks. PoE na port 802.3af: 15.4W
- Maks. PoE na port 802.3at: 30W
- Zakres napięcia dla PoE 802.3af: 44 do 57V
- Zakres napięcia dla PoE 802.3at: 50 do 57V
- Zabezpieczenie ESD/EMP: Powietrze: ± 15 kV, kontakt: ± 8 kV

Wyświetlacz LCM

- 1x dotykowy ekran 1.3"
- Animacja rozruchu: Trwa rozruch
- Ikona aktualizacji oprogramowania: Aktualizacja oprogramowania

Przyciski

- Reset

Warunki pracy

- Temp.: -10 do 40° C (14 to 104° F)
- Wilgotność: 5 - 95% niekondensująca

Certyfikaty

- CE, FCC, IC

LED

- Ethernet: Biały: link/activity
- SFP+: Biały: link/activity
- HDD:
- Biały: disk activity
- Bursztynowy: disk error
- RPS: Niebieski: podłączony