



Access Point AP TP-LINK EAP223 WiFi PoE Punkt dostępowy Domowy do biura

Nr katalogowy: EAP223

Producent: Tp-Link

Czas wysyłki: [Kup do 14:40](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

377,00 PLN

Opis produktu

Access Point AP TP-LINK EAP223 WiFi PoE Punkt dostępowy Domowy do biura



Najważniejsze cechy:

- **Dwupasmowe Wi-Fi AC1350:** punkt dostępowy obsługuje do 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz.
- **Łączna prędkość do 1317 Mb/s:** urządzenie zapewnia szybkie połączenia Wi-Fi dla wielu użytkowników.
- **Omada SDN:** platforma zapewnia bezobsługową konfigurację ZTP, centralne zarządzanie w chmurze i inteligentny monitoring.
- **Aplikacja Omada:** zarządzanie siecią jest wygodne dzięki dostępowi z chmury oraz łatwej w użytkowaniu aplikacji.
- **Płynny roaming:** transmisje wideo i połączenia głosowe nie są przerywane, gdy użytkownicy zmieniają lokalizację.
- **Zasilanie PoE:** obsługa PoE 802.3af oraz pasywnego PoE ułatwia montaż urządzenia.
- **Zaawansowane technologie Wi-Fi:** MU-MIMO, sterowanie pasmem, Airtime Fairness i Beamforming pomagają zoptymalizować wydajność sieci.
- **Bezpieczna sieć dla gości:** urządzenie obsługuje stronę powitalną, SMS, Voucher oraz technologie chroniące dostęp do sieci bezprzewodowej.
- **Zastosowanie biznesowe:** punkt dostępowy sprawdzi się w szkołach, hotelach, dużych firmach i środowiskach z wieloma użytkownikami.
- **Zawartość zestawu:** EAP225, zestaw montażowy, instrukcja instalacji.

TP-LINK EAP223 - gigabitowy punkt dostępowy Wi-Fi AC1350 do firmy

TP-LINK EAP223 to gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy AC1350, przeznaczony do budowy wydajnej sieci Wi-Fi w środowisku biznesowym. Urządzenie sprawdzi się w szkołach, hotelach, dużych firmach oraz miejscach, w których z sieci korzysta wielu użytkowników jednocześnie. Model obsługuje dwa pasma, oferując prędkość do **450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz** oraz do **867 Mb/s w paśmie 5 GHz**, co daje łącznie do 1317 Mb/s. Punkt dostępowy pomaga rozwiązać problem zarządzania rozbudowaną siecią bezprzewodową, złożoną z wielu urządzeń.

Urządzenie obsługuje platformę **Omada SDN**, która zapewnia centralne zarządzanie w chmurze, inteligentny monitoring oraz bezobsługową konfigurację ZTP. Zarządzanie jest wygodne dzięki dostępowi z chmury oraz aplikacji Omada. Oprogramowanie TP-LINK EAP Controller pozwala monitorować i zarządzać setkami urządzeń EAP TP-LINK w wielu lokalizacjach.

TP-LINK EAP223 oferuje funkcje poprawiające wydajność sieci, takie jak **MU-MIMO**, sterowanie pasmem, Airtime Fairness, Beamforming, QoS WMM oraz równoważenie obciążenia pasma. Płynny roaming pozwala utrzymać transmisję wideo i połączenia głosowe bez przerw, gdy użytkownicy zmieniają lokalizację. Multi-SSID umożliwia utworzenie do 16 sieci SSID, po 8 dla każdego pasma.

Access point TP-LINK EAP223 obsługuje **PoE 802.3af oraz pasywne PoE**, co ułatwia montaż na ścianie lub suficie. Adapter PoE nie znajduje się w zestawie, dlatego w przypadku zasilania przez adapter PoE trzeba go dobrać osobno. Dołączony zestaw montażowy ułatwia instalację, a nowoczesny design pozwala dopasować urządzenie do wnętrza biura, hotelu, szkoły lub firmy.

Urządzenie zapewnia także funkcje bezpieczeństwa sieci, w tym uwierzytelnianie przez stronę powitalną, kontrolę dostępu, filtrowanie adresów MAC, izolację klientów, mapowanie SSID do VLAN, wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych oraz obsługę 802.1X. Sieć dla gości może korzystać z metod uwierzytelniania, takich jak SMS i Voucher.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

- **Czym jest TP-LINK EAP223?** TP-LINK EAP223 to gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy AC1350, przeznaczony do budowy sieci Wi-Fi w środowisku biznesowym.
- **Jaką prędkość Wi-Fi obsługuje ten model?** Urządzenie obsługuje do 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie do 1317 Mb/s.
- **Czy TP-LINK EAP223 działa w dwóch pasmach?** Tak, punkt dostępowy działa w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz.
- **Czy urządzenie można zasilac przez PoE?** Tak, urządzenie obsługuje PoE 802.3af oraz pasywne PoE.
- **Czy adapter PoE znajduje się w zestawie?** Nie, adapter PoE nie znajduje się w zestawie.
- **Czy punkt dostępowy można zamontować na suficie?** Tak, urządzenie obsługuje montaż sufitowy i naścienny, a zestaw montażowy znajduje się w opakowaniu.
- **Czy EAP223 obsługuje Omada SDN?** Tak, urządzenie umożliwia korzystanie z platformy Omada SDN, centralnego zarządzania w chmurze oraz inteligentnego monitoringu.
- **Czy można zarządzać urządzeniem przez aplikację?** Tak, zarządzanie jest możliwe z użyciem aplikacji Omada.
- **Ile sieci SSID można utworzyć?** Urządzenie obsługuje do 16 SSID, po 8 dla każdego pasma.
- **Czy punkt dostępowy obsługuje sieć dla gości?** Tak, urządzenie obsługuje stronę powitalną oraz metody uwierzytelniania, takie jak SMS i Voucher.

Instrukcja konfiguracji krok po kroku:

- Wybierz miejsce montażu punktu dostępowego na suficie lub ścianie.
- Zamontuj urządzenie, korzystając z dołączonego zestawu montażowego.
- Podłącz przewód sieciowy do gigabitowego portu Ethernet RJ-45.
- Podłącz zasilanie przez PoE 802.3af lub pasywne PoE.
- Uruchom zarządzanie przez aplikację Omada, dostęp z chmury, przeglądarkę HTTP/HTTPS lub oprogramowanie EAP Controller.
- Dodaj punkt dostępowy do zarządzanej sieci.
- Skonfiguruj sieć Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz.
- Ustaw nazwy SSID, zabezpieczenia, dostęp użytkowników oraz parametry transmisji bezprzewodowej.

- W razie potrzeby skonfiguruj stronę powitalną, SMS, Voucher, VLAN, filtrowanie adresów MAC i kontrolę dostępu.
- Włącz funkcje zwiększające wydajność, takie jak MU-MIMO, sterowanie pasmem, Airtime Fairness, Beamforming i równoważenie obciążenia pasma.
- Sprawdź statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID, punkt dostępowy i klientów.

Czy do działania trzeba dokupić dodatkowe produkty? TAK. Jeśli urządzenie ma być zasilane przez pasywne PoE, potrzebny jest adapter PoE, który nie znajduje się w zestawie.

Galeria:







Specyfikacja:

- **Model:** TP-LINK EAP223
- **Typ urządzenia:** gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy
- **Klasa Wi-Fi:** AC1350
- **Standard Wi-Fi:** IEEE 802.11ac/n/g/b/a
- **Prędkość transmisji:** 5 GHz do 867 Mb/s, 2,4 GHz do 450 Mb/s
- **Łączna prędkość transmisji:** do 1317 Mb/s
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Porty:** 1 gigabitowy port Ethernet RJ-45, z obsługą PoE IEEE 802.3af oraz pasywnego PoE
- **Przyciski:** Reset
- **Zasilanie:** PoE 802.3af lub pasywne PoE
- **Adapter PoE:** nie znajduje się w zestawie
- **Pobór mocy:** EU 10,5 W
- **Wymiary:** 205,5 × 181,5 × 37,1 mm
- **Montaż:** na ścianie lub suficie, z dołączonym zestawem montażowym
- **Zabezpieczenia fizyczne:** gniazdo blokujące Kensington
- **Hardware Watch Dog:** tak

- **Typ anteny:** 3 wewnętrzne, dookólne, 2,4 GHz 4 dBi, 5 GHz 5 dBi
- **Oprogramowanie EAP Controller:** tak
- **Aplikacja Omada:** tak
- **Omada SDN:** tak
- **Dostęp do chmury:** tak
- **Powiadomienia e-mail:** tak
- **Wyłącznik diod:** tak
- **Kontrola dostępu po adresach MAC:** tak
- **SNMP:** v1, v2c
- **Dziennik systemowy:** lokalny i zdalny
- **Telnet:** tak
- **Zarządzanie przez przeglądarkę:** HTTP, HTTPS
- **L3 Management:** tak
- **Multi-site Management:** tak
- **Management VLAN:** tak
- **Multi-SSID:** do 16 SSID, 8 dla każdego pasma
- **Funkcje Wi-Fi:** wyłącznik sieci bezprzewodowej, automatyczny wybór kanału, kontrola mocy transmisji, QoS WMM, sterowanie pasmem, równoważenie obciążenia pasma, MU-MIMO, Airtime Fairness, Beamforming, kontrola przepustowości, harmonogram resetu, harmonogram sieci bezprzewodowej
- **Statystyki:** statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID, AP i klienta
- **Bezpieczeństwo Wi-Fi:** strona powitalna, kontrola dostępu, filtrowanie adresów MAC, izolacja klientów, mapowanie SSID do VLAN, wykrywanie nieautoryzowanych AP, obsługa 802.1X
- **Moc transmisji CE:** do 20 dBm dla 2,4 GHz, do 23 dBm dla 5 GHz
- **Moc transmisji FCC:** do 24 dBm dla 2,4 GHz, do 22 dBm dla 5 GHz
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux
- **Temperatura pracy:** 0°C–60°C
- **Temperatura przechowywania:** -40°C–70°C
- **Wilgotność pracy:** 10%–90%, niekondensująca
- **Wilgotność przechowywania:** 5%–90%, niekondensująca