



Zasilacz MikroTik 24HPOW 24V 2.5A do RouterBoard Czarny do biura domu

Nr katalogowy: 24HPOW

Producent: MikroTik

Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

89,00 PLN

Opis produktu

Zasilacz MikroTik 24HPOW 24V 2.5A do RouterBoard Czarny do biura domu



Najważniejsze cechy:

- **Stabilne zasilanie:** napięcie wyjściowe 24 V i natężenie 2,5 A
- **Kompatybilność:** dedykowany do RouterBoard MikroTik
- **Odporność na warunki:** praca w zakresie temperatur od -30°C do 50°C
- **Łatwa instalacja:** kompaktowa konstrukcja gotowa do użycia
- **Zawartość zestawu:** zasilacz MikroTik 24HPOW

MikroTik 24HPOW to solidny zasilacz sieciowy o napięciu wyjściowym **24 V i natężeniu 2,5 A**, zaprojektowany specjalnie dla płyt RouterBoard MikroTik. Kompatybilny m.in. z modelami RB/CRD, RB333, RB411, RB411A, RB411AH, RB433, RB433AH, RB450, RB493 i RB600A, zapewnia stabilne zasilanie niezbędne do prawidłowej pracy urządzeń.

Dzięki szerokiemu **zakresowi temperatury pracy od -30°C do 50°C** zasilacz może być stosowany w różnych

warunkach środowiskowych. Standardowa konstrukcja i kompaktowy rozmiar sprawiają, że urządzenie jest łatwe w instalacji i nie wymaga dodatkowych akcesoriów.

Zasilacz jest gotowy do użycia od razu po podłączeniu i stanowi niezawodne źródło energii dla urządzeń MikroTik.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

- **Do jakich urządzeń pasuje ten zasilacz?** Jest przeznaczony dla RouterBoard MikroTik, m.in. RB333, RB411, RB433, RB450, RB493 i RB600A.
- **Czy zasilacz nadaje się do pracy w trudnych warunkach?** Tak, działa w zakresie temperatur od -30°C do 50°C.
- **Czy mogę używać go z innymi urządzeniami?** Zaleca się używanie wyłącznie z urządzeniami MikroTik wskazanymi przez producenta.
- **Czy potrzebne są dodatkowe akcesoria do korzystania?** Nie, wystarczy podłączyć go do kompatybilnego urządzenia i gniazdka zasilającego.
- **Jakie jest napięcie wyjściowe?** Zasilacz oferuje 24 V przy natężeniu 2,5 A.
- **Czy kolor ma znaczenie?** Nie, kolor czarny to standardowa wersja estetyczna.

Galeria:



Specyfikacja:

- **Producent:** MikroTik
- **Model:** 24HPW
- **Napięcie wejściowe:** 100-240 V, 1.6 A
- **Napięcie wyjściowe:** 24 V, 2.5 A
- **Przeznaczenie:** RouterBoard RB/CRD, RB333, RB411, RB411A, RB411AH, RB433, RB433AH, RB450, RB493, RB600A
- **Zakres temperatury pracy:** od -30°C do 50°C
- **Kolor:** czarny
- **Funkcja:** zasilanie urządzeń MikroTik