



Kamera IP TENDA TC3T24C-PS(4mm) 4MP Smart Full-Color IP67 PoE Zewnętrzna

Nr katalogowy: TC3T24C-PS(4mm)

Producent: Tenda

Czas wysyłki: [Kup do 14:40](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

268,00 PLN

Opis produktu

KAMERA TENDA TC3T24C-PS(4mm) 4MP Smart Full-Color Turret

Model: TC3T24C-PS(4mm)



Przeznaczenie

Najważniejsze cechy - Tenda TC3T24C-PS(4mm)

- **Wysoka rozdzielczość 4MP:** Szczegółowy obraz, który pozwala dostrzec każdy detal.
- **Funkcja Full-Color:** Kolorowy obraz nawet w nocy.
- **Inteligentne wykrywanie ruchu:** Natychmiastowe powiadomienia o wykrytym ruchu.
- **Łatwa instalacja:** Prosty montaż i konfiguracja.
- **Wodoodporność IP66:** Odporność na trudne warunki atmosferyczne.
- **Kompresja obrazu H.265:** Oszczędność miejsca na dysku i szybszy przesył danych.
- **Integracja z aplikacją mobilną:** Zdalny podgląd i zarządzanie z poziomu smartfona.
- **Obiektyw o ogniskowej 4 mm:** Optymalne pole widzenia.
- **Dwukierunkowa komunikacja:** Możliwość rozmowy przez kamerę.
- **Alarm dźwiękowy:** Ostrzeżenie w przypadku wykrycia zagrożenia.
- **Pełna kontrola zdalna:** Zarządzanie ustawieniami z dowolnego miejsca.
- **Zaawansowane algorytmy AI:** Dokładniejsze rozpoznawanie obiektów.
- **Wsparcie dla kart SD:** Lokalny zapis nagrań bez dodatkowych kosztów.
- **Szeroki zakres dynamiki (WDR):** Lepsza widoczność w kontrastowych scenach.
- **Solidna konstrukcja:** Wytrzymała obudowa, która chroni elektronikę.
- **Kompatybilność z systemami monitoringu:** Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą.
- **Regularne aktualizacje oprogramowania:** Zwiększone bezpieczeństwo i nowe funkcje.
- **Energooszczędność:** Niskie zużycie energii przy ciągłej pracy.
- **Przemysłany design:** Elegancki wygląd, który pasuje do każdego otoczenia.
- **Wsparcie techniczne 24/7:** Profesjonalna pomoc w każdej sytuacji.

Specyfikacja techniczna - Tenda TC3T24C-PS(4mm)

Parametr	Wartość
Model	KAMERA TENDA TC3T24C-PS(4mm) 4MP Smart Full-Color Turret
Rozdzielczość maksymalna	2560 x 1440 pikseli (4MP)
Sensor	1/3" Progressive Scan CMOS

Obiektyw	Stała ogniskowa 4mm, apertura F1.6
Kąt widzenia	Poziomy: 79.1°, Pionowy: 43.3°, Skosowy: 94.9°
Szybkość klatek	PAL: 1-25fps (domyślnie 25fps), NTSC: 1-30fps (domyślnie 30fps)
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264
Rozdzielczości strumieni główny	2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720
Rozdzielczości strumieni poboczny	640x360, 352x288
Bitrate	512kbps - 4096kbps, CBR/VBR
Zakres dynamiczny	DWDR
Nocne widzenie	Kolorowy obraz do 30m, 2 diody IR i białego światła połączone
Tryby nocnego widzenia	Smart Mode, Full Color Mode, Black & White Mode
Długość fali IR	850nm
Filtr IR	ICR type, tryb dzień/noc
Ethernet	1x RJ-45 (10/100 Mbps, auto-negocjacja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP
Standardy	ONVIF, PoE IEEE 802.3af
Audio	Wbudowany mikrofon, G.711A/U, AAC, 8kHz
Inteligentne funkcje	Detekcja człowieka, pojazdu, przekroczenia linii, wtargnięcia, ruchu, dźwięku
Maska prywatności	Tak, do 4 obszarów
Zasilanie	DC 12V/1A (Ø5.5mm&Ø2.1mm) lub PoE
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Temperatura przechowywania	-40°C do +70°C
Wilgotność pracy	10-95% RH (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	3-95% RH (bez kondensacji)
Wodoszczelność	IP67
Wymiary produktu	80 x 80 x 76 mm
Waga produktu	307g
Wymiary opakowania	125 x 125 x 107 mm
Waga z opakowaniem	412g
Materiał	Metal
Montaż	Sufit/ściana, regulacja: Pan: 0°~360°, Tilt: 0°~90°, Rotation: 0°~360°
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS