



4x Kamera IP Hikvision 4Mp DS-2CD1343G2-LIUF/SL 4mm PoE z mikrofonem Kopułkowa

Nr katalogowy: DS-2CD1343G2-LIUF/SL 4mm PL

Producent: Hikvision

Czas wysyłki: [Kup do 14:40](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

1 920,00 PLN

Opis produktu

**4x Kamera IP Hikvision 4Mp DS-2CD1343G2-LIUF/SL 4mm PoE z
mikrofonem Kopułkowa**



Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 4 MP zapewniająca szczegółowy obraz** - umożliwia dokładną identyfikację osób i zdarzeń.
- **Obiektyw 4 mm zoptymalizowany do monitoringu punktowego** - idealny do monitorowania wejść i pomieszczeń.
- **Inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów** - zwiększa skuteczność ochrony i ogranicza fałszywe alarmy.
- **Oświetlacz IR i światło białe do 30 m** - skuteczny monitoring nocny i funkcja odstraszania.
- **Dwukierunkowe audio z mikrofonem i głośnikiem** - możliwość komunikacji i ostrzegania.
- **Odporność IP67 do pracy na zewnątrz** - zabezpieczenie przed wodą i kurzem.
- **Obsługa kart microSD do 512 GB** - nagrywanie bez rejestratora.
- **Zasilanie PoE lub 12 V DC** - prosta i wygodna instalacja.
- **Zawartość zestawu - 4x** (kamera Hikvision DS-2CD1343G2-LIUF/SL 4mm PL.)

Kamera IP Hikvision DS-2CD1343G2-LIUF/SL 4mm - monitoring domu, biura i posesji

Kamera IP Hikvision DS-2CD1343G2-LIUF/SL to **nowoczesna kamera monitoringu kopułowa o rozdzielczości 4 MP**, przeznaczona do ochrony domu, biura, sklepu, magazynu oraz przestrzeni zewnętrznych. Dzięki **rozdzielczości 2560 x 1440** zapewnia szczegółowy obraz, który umożliwia dokładną identyfikację osób i zdarzeń. Kamera została wyposażona w funkcję **inteligentnego wykrywania ludzi i pojazdów**, co zwiększa skuteczność monitoringu i ogranicza fałszywe alarmy.

Model posiada **obiektyw 4 mm o zoptymalizowanym kącie widzenia**, który pozwala skutecznie monitorować wejścia, korytarze, pomieszczenia oraz obszary wokół budynku. Technologia **Smart Hybrid Light** z oświetlaczem IR i światłem białym o zasięgu do 30 metrów umożliwia monitoring zarówno w całkowitej ciemności, jak i przy aktywnym oświetleniu odstrasżającym intruzów.

Kamera została wyposażona w **wbudowany mikrofon i głośnik**, co umożliwia dwukierunkową komunikację audio. Funkcja ta pozwala na ostrzeganie intruzów lub komunikację z osobami znajdującymi się w zasięgu kamery. Dodatkowo kamera obsługuje **ostrzeżenia dźwiękowe i migające światło**, co zwiększa poziom ochrony.

Urządzenie może zapisywać nagrania na **karcie microSD do 512 GB (brak w zestawie)**, rejestratorze IP lub serwerze sieciowym. Obsługa zasilania **PoE** pozwala na instalację przy użyciu jednego przewodu do transmisji danych i zasilania.

Dzięki klasie szczelności **IP67** kamera jest odporna na wodę, kurz i trudne warunki atmosferyczne, co pozwala na bezpieczną instalację na zewnątrz i wewnątrz budynków. Kamera współpracuje z aplikacją **Hik-Connect oraz oprogramowaniem iVMS-4200**, umożliwiając zdalny podgląd obrazu przez smartfon, tablet lub komputer.

To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących **kamery IP do monitoringu domu, biura, sklepu lub posesji**, oferującej wysoką jakość obrazu, inteligentne funkcje analizy oraz dwukierunkową komunikację.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

- **Czy kamera nagrywa dźwięk?** Tak, kamera posiada wbudowany mikrofon oraz głośnik, co umożliwia nagrywanie i komunikację dwukierunkową.
- **Czy kamera działa w nocy?** Tak, kamera posiada oświetlacz IR i światło białe o zasięgu do 30 metrów.
- **Czy kamera może nagrywać bez rejestratora?** Tak, kamera obsługuje karty microSD do 512 GB, dzięki czemu może nagrywać lokalnie.
- **Czy kamera nadaje się do montażu na zewnątrz?** Tak, obudowa IP67 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.
- **Czy kamera wykrywa ludzi i pojazdy?** Tak, kamera posiada inteligentną funkcję wykrywania ludzi i pojazdów.
- **Czy kamera wymaga dodatkowego zasilania?** Kamera może być zasilana poprzez PoE lub zasilacz 12 V DC.

Instrukcja konfiguracji krok po kroku:

- Podłącz kamerę do sieci LAN za pomocą kabla Ethernet.
- Podłącz zasilanie poprzez PoE lub zasilacz 12 V DC.
- Zainstaluj aplikację Hik-Connect lub iVMS-4200.
- Dodaj kamerę do systemu monitoringu.
- Skonfiguruj nagrywanie i parametry monitoringu.

Wymagane dodatkowe elementy do działania:

- kabel Ethernet,
- switch PoE lub zasilacz 12 V DC,
- opcjonalnie karta microSD (brak w zestawie),
- opcjonalnie rejestrator IP.

Galeria:



HIKVISION

UP

2m < 1 > 8







Specyfikacja:

- **Typ kamery:** kamera sieciowa IP kopułowa
- **Rozdzielczość maksymalna:** 2560 × 1440 (4 MP)
- **Przetwornik obrazu:** 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Minimalne oświetlenie:** 0.005 Lux (kolor, F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
- **Obiektyw:** stałogniskowy 4 mm
- **Pole widzenia poziome:** 78°
- **Pole widzenia pionowe:** 42°
- **Pole widzenia przekątna:** 93°
- **Przystona:** F1.6
- **Zasięg oświetlacza:** do 30 m
- **Typ oświetlacza:** IR oraz światło białe
- **Długość fali IR:** 850 nm
- **Smart Hybrid Light:** tak

- **Kompresja wideo:** H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- **Maksymalna liczba klatek:** 20 fps przy 2560 × 1440
- **Bitrate wideo:** 32 Kb/s do 8 Mb/s
- **Kompresja audio:** G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC
- **Wbudowany mikrofon:** tak
- **Wbudowany głośnik:** tak
- **Dwukierunkowe audio:** tak
- **Slot kart pamięci:** microSD, microSDHC, microSDXC do 512 GB
- **Interfejs sieciowy:** RJ-45 10/100 Mbps
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTSP, FTP, SMTP, IPv4, IPv6
- **Funkcje inteligentne:** wykrywanie ludzi i pojazdów, detekcja ruchu
- **Technologie poprawy obrazu:** WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR
- **Zasilanie:** 12 V DC lub PoE IEEE 802.3af
- **Maksymalny pobór mocy:** 9,5 W
- **Materiał obudowy:** metal i plastik
- **Stopień ochrony:** IP67
- **Wymiary:** Ø110 mm × 102,7 mm
- **Waga:** około 340 g
- **Temperatura pracy:** od –30°C do 60°C
- **Wilgotność pracy:** do 95%, bez kondensacji
- **Funkcja ostrzegawcza:** migające światło oraz ostrzeżenie dźwiękowe