



SWITCH HIKVISION DS-3E0326P-E/M

Nr katalogowy: DS-3E0326P-E/M

Producent: Hikvision

Czas wysyłki: [Kup do 14:40](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

862,00 PLN

Opis produktu

SWITCH HIKVISION DS-3E0326P-E/M

Model: DS-3E0326P-E/M



Najważniejsze cechy

24-portowy niezarządzalny przełącznik POE Fast Ethernet

- Inteligentne zarządzanie PoE Gdy zasilanie przekroczy limit, porty PoE inteligentnie zarządzają zasilaniem, co wydłuża żywotność przełącznika.
- Transmisja PoE na odległość do 300 m Odległość między IPC a switchem może wynosić maksymalnie 300 metrów.
- 4/8-rdzeniowy zasilacz adaptacyjny z mniejszymi stratami mocy 8-rdzeniowy zasilacz zmniejsza straty mocy na kablach
- ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV poprawia niezawodność w trudnych warunkach. Wbudowane urządzenie przeciwprzepięciowe chroni przełącznik przed nagłymi wyładowaniami atmosferycznymi w trudnych warunkach.

- Zaprojektowany z myślą o transmisji wideo. Port VIP zapewnia ważną transmisję danych w przypadku przeciążenia sieci.

Specyfikacja techniczna

Model	DS-3E0326P-E/M(C)
Obudowa	Materiał metalowy
Waga netto	1.90 kg (4,20 lb)
Waga brutto	2.65 kg (5,84 lb)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	335.0 mm × 44,5 mm × 226,0 mm (13,19" × 1,75" × 8,90")
Temperatura robocza	0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 85 °C (-40 °F do 185 °F)
Wilgotność robocza	5% do 95% (bez kondensacji)
Wilgotność względna	5% do 95% (bez kondensacji)
Zasilanie	100~240 VAC, 50/60 kl./s, maks. 4 A
Maks. Zużycie energii	250 W
Pobór mocy w trybie czuwania	20 W
Typ montażu	Na biurko, na ścianę
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 kV
Parametry sieci	
Porty	24 × port PoE 10/100 Mb/s, 1 × port Gigabit RJ45, 1 × port Gigabit combo
Tabela adresów MAC	8K
Wydajność przełączania	8.8 Gb/s
Szybkość przekazywania pakietów	6.55 Mp/s
Wewnętrzna pamięć podręczna	4 Mb
Zasilanie PoE	
Standard PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at
Power pin PoE	Zasilanie 8-pinowe: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Port PoE	PoE: Porty 1 do 24
Maks. zasilanie portu	30 W
Budżet mocy PoE	230 W
Funkcja wybierania	
Transmisja na duże odległości	Porty od 17 do 24: do 300 m
Uwagi do dalekiego zasięgu	Wydajność dalekiego zasięgu może się różnić w zależności od modelu kamery lub stanu kabla
Izolacja portu	Porty od 1 do 24: tryb izolacji portów w celu poprawy bezpieczeństwa sieci
Zasada izolacji	Porty w grupie izolacyjnej nie mogą komunikować się ze sobą, ale mogą komunikować się z portami spoza grupy izolacyjnej
PoE watchdog	Porty od 1 do 24: automatyczne wykrywanie i ponowne uruchamianie kamer, które nie odpowiadają
Zatwierdzenie	
EMC	FCC (47 CFR, część 15, podczęść B), CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020), IC (ICES-003: wydanie 7:2020), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1), CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (wydanie drugie), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)