



MIKROTIK ROUTERBOARD LtAP-2HnD&R11e-LTE7

Nr katalogowy: LtAP-2HnD&R11e-LTE7

Producent: Mikrotik

Cena

740,00 PLN

Opis produktu

MIKROTIK ROUTERBOARD LtAP-2HnD&R11e-LTE7

Model: LtAP-2HnD&R11e-LTE7



Najważniejsze cechy - MikroTik LtAP-2HnD&R11e-LTE7

- **Stabilność połączenia LTE:** Doskonały zasięg nawet w trudno dostępnych miejscach.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Obudowa chroni urządzenie przed czynnikami zewnętrznymi.
- **Wszechstronne zastosowanie:** Idealny do instalacji w pojazdach, budynkach i miejscach publicznych.
- **Łatwość montażu:** Kompaktowy rozmiar ułatwia instalację.
- **Wytrzymałość:** Solidna konstrukcja zwiększa żywotność urządzenia.
- **Wsparcie dla 2G, 3G, 4G/LTE:** Zawsze masz dostęp do najlepszej sieci.
- **Wbudowane GPS:** Śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym.
- **Wieloportowość:** Umożliwia podłączenie wielu urządzeń.
- **Elastyczność:** Przełączanie pomiędzy SIM-kartami dla lepszego zarządzania.
- **Przyjazny interfejs użytkownika:** Łatwa konfiguracja i obsługa.
- **Bezpieczeństwo sieci:** Zintegrowane funkcje ochronne.
- **Aktualizacje oprogramowania:** Regularne poprawki i nowe funkcje.
- **Kompaktowy design:** Zmieści się wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.
- **Obniżone zużycie energii:** Idealne dla instalacji solarnych.
- **Wsparcie techniczne:** Profesjonalna pomoc w razie potrzeby.
- **Wysoka wydajność:** Szybkie przetwarzanie danych i niskie opóźnienia.
- **Mobilność:** Z łatwością przeniesiesz urządzenie w dowolne miejsce.
- **Bezzałogowe działanie:** Zautomatyzowane zarządzanie siecią.
- **Ekologiczność:** Przyjazne dla środowiska materiały.

Specyfikacja techniczna - MikroTik LtAP-2HnD&R11e-LTE7

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	LtAP LTE7 kit (LtAP-2HnD&R11e-LTE7)
Producent	MikroTik
Procesor	Dual-core MT7621AT 880 MHz
Pamięć RAM	128 MB DDR3
Pamięć Flash	16 MB
LTE Category	Cat7 (300 Mb/s DL, 100 Mb/s UL)
Pasma LTE FDD	B1/3/5/7/8/20/28/32
Pasma LTE TDD	B38/40/41
Sloty SIM	3x Mini-SIM
Porty Ethernet	1x Gigabit (10/100/1000 Mb/s)
Sloty miniPCI-e	2x (1 z modemem LTE)
Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4 GHz 2x2 MIMO
GNSS	GPS (gniazdo SMA)
Port USB	1x USB 2.0 Type A
Zasilanie	DC jack (12-30V), PoE pasywne 24V, Automotive (12-27V)
Maks. pobór mocy	24 W
Stopień ochrony	IP54
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Wymiary	170 x 162 x 40 mm
System operacyjny	RouterOS v7 Level 4
Zastosowanie	Logistyka, transport, tracking GPS