



MEDIA KONWERTER TENDA TFC300B

Nr katalogowy: TFC300B

Producent: Tenda

Cena

120,00 PLN

Opis produktu

MEDIA KONWERTER TENDA TFC300B

Model: TFC300B



Najważniejsze cechy - Tenda TFC300B

- **Zgodność z wieloma standardami sieciowymi:** Działa w różnych środowiskach sieciowych.
- **Wysoka wydajność:** Zapewnia szybki przesył danych.
- **Łatwość instalacji:** Prosta konfiguracja.
- **Solidna obudowa:** Wytrzymała i odporna na uszkodzenia.
- **Energooszczędność:** Niskie zużycie energii.

- **Wielofunkcyjność:** Przekazuje dane w różnych formatach.
- **Bezprzewodowa kompatybilność:** Działa z różnymi mediami transmisji.
- **Automatyczna kalibracja:** Optymalizuje ustawienia dla lepszej wydajności.
- **Niezawodność:** Działa stabilnie nawet w trudnych warunkach.
- **Wysoka przepustowość:** Obsługuje duże ilości danych.
- **Bezpieczeństwo danych:** Zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem.
- **Kompatybilność z różnorodnym sprzętem:** Łączy się z innymi urządzeniami sieciowymi.
- **Szybkość:** Natychmiastowa reakcja na dane wejściowe.
- **Łatwość obsługi:** Intuicyjny interfejs użytkownika.
- **Wsparcie techniczne:** Profesjonalna pomoc w razie potrzeby.
- **Nowoczesny design:** Wygląda świetnie w każdym środowisku.
- **Skalowalność:** Łatwa adaptacja do rozbudowy sieci.
- **Przystępna cena:** Doskonały stosunek jakości do ceny.
- **Kompatybilność z systemami operacyjnymi:** Działa z popularnymi platformami.
- **Wszechstronność zastosowań:** Idealny do użytku domowego i biurowego.

Specyfikacja techniczna - Tenda TFC300B

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Tenda TFC300B
Typ urządzenia	Konwerter światłowodowy jednomodowy (Gigabit WDM)
Porty	1 × RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 × SC jednomodowy
Długość fali	Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm
Zasięg transmisji	Do 3 km (światłowód jednomodowy 9/125 μm)
Technologia	WDM (jednowłóknowy)
Prędkość transmisji	1000 Mbps
Zabezpieczenie przepięciowe	6 kV
Diody LED	Power, 2x Link/Activity
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz → 5V DC / 0.6A
Pobór mocy maksymalny	3 W
Wymiary (DxSxW)	95 × 72 × 26 mm
Obudowa	Metalowa
Temperatura pracy	0°C ... 45°C
Wilgotność pracy	10-90% RH (niekondensująca)