



Kamera IP Hikvision DS-2CD2383G2P-LISU/SL (180°)(O-STD)

Nr katalogowy: DS-2CD2383G2P-LISU/SL(180°)(O-STD)

Producent: Hikvision

Cena

1 244,00 PLN

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2383G2P-LISU/SL(180°)(O-STD)

Model: DS-2CD2383G2P-LISU/SL(180°)(O-STD)



Najważniejsze cechy:

- Kamera sieciowa kopułkowa 8 MP AcuSense panoramiczna
- Szeroki kąt widzenia 180°
- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 8 MP
- Detekcja osób i pojazdów
- Smart Hybrid Light – zaawansowane oświetlenie o dużym zasięgu
- Wydajna kompresja H.265+
- Obsługa kart pamięci do 512 GB (gniazdo SD)
- Wbudowane dwukierunkowe audio do komunikacji w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2383G2P-LISU/SL(180°)
Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	4256 × 1888
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas otwarcia migawki	1 s do 1/100,000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, rotacja: 0° do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy, 2 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2 mm, pole widzenia poziome 180°, pionowe 77°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
DORI	
DORI	2 mm, D: 50 m, O: 20 m, R: 10 m, I: 5 m
Oświetlacz	
Typ oświetlacza	IR, światło białe
Zasięg oświetlacza	Do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 20 fps (4256 × 1888, 4096 × 1860) 60 Hz: 20 fps (4256 × 1888, 4096 × 1860)
Podstrumień	50 Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kbps do 16 Mbps
Typ H.264	Profil podstawowy, profil główny, profil wysoki
Typ H.265	Profil główny
Kontrola bitrate	CBR, VBR
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
Audio	
Typ audio	Dźwięk mono
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16 do 64 Kbps (AAC-LC)
Sieć	
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, złożone hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i digest dla HTTP, WSSE i digest dla ONVIF, log audytu, uwierzytelnianie hosta (MAC)
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profil S, T, G), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS
Użytkownicy	Do 32 użytkowników
Poziomy użytkownik	Administrator, operator, użytkownik
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka	Wymagany plug-in: IE 11, lokalnie: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+

Obraz	
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Maski prywatności	4 programowalne maski wielokątne
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 × RJ45 10/100 Mb/s
Pamięć	Slot microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Mikrofon	Tak, 1 wbudowany
Głośnik	Tak, 1 wbudowany, maks. 2 W, 97 dB (10 cm)
Audio I/O	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 12 VDC, 30 mA)
Reset	Tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż wideo, wyjątek
Smart Event	Przekroczenie linii, wtargnięcie (człowiek/pojazd)
Powiązania	FTP/karta pamięci, powiadomienie centrum, e-mail, nagrywanie, snapshot, alarm dźwiękowy, światło stroboskopowe
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ±25%, 0.83 A, max. 10 W, PoE IEEE 802.3af, klasa 3, max. 11.5 W
Materiał	Podstawa: metal, obudowa: metal
Wymiary	Ø138.6 mm × 125 mm
Wymiary opakowania	170 mm × 170 mm × 160 mm
Waga	ok. 808 g
Waga z opakowaniem	ok. 1050 g
Warunki przechowywania	-30°C do 60°C, wilgotność ≤95%
Warunki pracy	-30°C do 60°C, wilgotność ≤95%
Język	Angielski, turecki, polski, rumuński, czeski, słowacki, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, ukraiński
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, ochrona hasłem, reset hasła e-mail
Światło alarmowe	/SRB: czerwone i niebieskie, /SL: białe
Zatwierdzenia	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, REACH
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013