



Switch PoE BCS LINE BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2)

Nr katalogowy: BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2)

Producent: BCS

Cena

1 865,00 PLN

Opis produktu

Switch PoE BCS LINE BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2)

Model: BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2)



Najważniejsze cechy:

- 24 portowy switch PoE zarządzalny
- Technologia exPoE
- 24xPoE 100Mbps af/at
- 2 porty PoE 802.3bt 90W
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 360W
- tryby standard/extend

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SP2402G-2SFP-M(II)
Linia produktowa	BCS LINE
Porty PoE	24xRJ45 100Mbps
Porty uplink	2xRJ45 1Gbps / 2xSFP 1Gbps
Switch zarządzalny	Tak
Port zarządzania	1xRJ45

Funkcje zarządzania	Spanning Tree Protocol, VLAN, Flow Control, Link Aggregation, Port Mirroring, Multicast, DHCP client, Security, QoS
Standard IEEE	802.3af / 802.3at / 802.3bt / 802.3 / 802.3u / 802.3x / 802.3ab / 802.3z
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation
Przekazywanie pakietów	6.55Mpps
Przepustowość	8.8Gbps
Tablica MAC	4K
Pamięć bufora pakietów	2.75Mbit
Tryb STANDARD	100m
Tryb EXTEND	Tryb EXTEND obsługuje transmisję do 250m 10Mbps (cat5e, cat6)
PoE pin	1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-)
Status diody LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(zielona): podłączone urządzenie, PoE(żółta): urządzenie zasilane z PoE
Moc switcha PoE	360W (port 1-2 max 90W / port 3-24 max 30W)
Zabezpieczenie	Electrostatic 8kV environment / 6kV contact, 2kV DM / 4kV surge protection CM
Zasilanie	100~240V AC
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Waga	3 kg
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	440×300×44mm