



Klimatyzator pokojowy Gree PULAR PRO DARK PP24DI (jednostka wewnętrzna)

Nr katalogowy: PP24DI

Producent: GREE

Cena

1 541,00 PLN

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Gree PULAR PRO DARK PP24DI (jednostka wewnętrzna)

Model: PP24DI



Najważniejsze cechy urządzenia

- **Technologia inwerterowa** – precyzyjne utrzymanie temperatury i oszczędność energii
- **Cicha praca** – komfortowe użytkowanie także w nocy
- **7 biegów wentylatora** – dokładne dopasowanie intensywności nawiewu
- **Automatyczne żaluzje pionowe i poziome** – precyzyjne sterowanie kierunkiem powietrza
- **Tryb turbo** – szybkie osiągnięcie zadanej temperatury
- **3 tryby snu** – zwiększony komfort podczas pracy nocnej
- **Funkcja utrzymania +8°C** – ochrona pomieszczeń przed wychłodzeniem
- **Osuszanie powietrza** – kontrola wilgotności (np. pralnie, suszarnie)

- **Jonizator powietrza** – poprawa jakości powietrza i redukcja drobnoustrojów
- **Samoooczyszczanie i autoosuszanie wymiennika** – higieniczna i wydajna praca
- **Inteligentne odszranianie** – niezawodna praca w trybie grzania
- **Gorący start** – brak zimnych nawiewów przy uruchamianiu grzania
- **Podgrzewanie sprężarki i tacy skroplin** – praca w niskich temperaturach
- **Oszczędzanie energii** – tryb pracy ze zmniejszonym poborem mocy
- **Autodiagnoza błędów** – szybka identyfikacja usterek
- **Auto restart** – powrót do ustawień po zaniku zasilania
- **Pilot bezprzewodowy z czujnikiem temperatury**
- **Sterowanie przez Wi-Fi**
- **Programator czasowy dobowy**
- **Programator tygodniowy (opcjonalnie)**
- **Sterownik naścienny przewodowy (opcjonalnie)**
- **Centralny sterownik naścienny (opcjonalnie)**
- **Integracja z BMS (opcjonalnie)**
- **Moduł pozwolenia pracy / styk okienny lub karta hotelowa (opcjonalnie)**
- **Możliwość montażu filtrów opcjonalnych**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Model	GWH24AGCXB-K6DNA1A
Wydajność (min-nom-max)	
Chłodzenie	1,30 / 7,10 / 8,20 kW
Grzanie	1,30 / 7,30 / 8,30 kW
Pobór mocy (min-nom-max)	
Chłodzenie	0,45 / 2,05 / 3,20 kW
Grzanie	0,35 / 2,00 / 3,00 kW
SEER	7
SCOP	4.2
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	
Chłodzenie	A++
Grzanie	A+
Jednostka wewnętrzna	GWH24AGCXB-K6DNA1A/I
Przepływ powietrza	1250 / 1100 / 1000 / 900 / 800 m ³ /h
Poziom ciśnienia akustycznego	48 / 44 / 40 / 37 / 35 dB(A)
Zakres nastawy temperatury	16-30 °C
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	1075 × 333 × 246 mm
Sterownik standardowy	YAP1F
Sterownik opcjonalny	XK76
Jednostka zewnętrzna	GWH24AGCXB-K6DNA1A/O
Zakres temperatur otoczenia - chłodzenie	-15 ~ +50 °C
Zakres temperatur otoczenia - grzanie	-25 ~ +30 °C
Podgrzewanie karteru sprężarki / tacy skroplin	Tak / Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (zewn.)	59 dB(A)
Czynnik chłodniczy	R32
Ilość czynnika	1,50 kg
Długość instalacji	25 m
Różnica wysokości	10 m
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.)	958 × 660 × 402 mm