



Klimatyzator pokojowy Rotenso Mirai M26Xo (jednostka zewnętrzna)

Nr katalogowy: M26XO

Producent: ROTENSO

Cena

2 936,00 PLN

Opis produktu

Klimatyzator pokojowy Rotenso Mirai M26Xo (jednostka zewnętrzna)

Model: M26XO



Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna

Model

Seria

Generacja

Wartość

Mirai 2,6 kW

Rotenso Mirai

X

Wydajność chłodzenia – nominalna	2638 W
Wydajność chłodzenia – zakres	999–4158 W
Pobór mocy chłodzenie – nominalny	483 W
Pobór mocy chłodzenie – zakres	87–1955 W
Prąd pracy chłodzenie – nominalny	2,1 A
Prąd pracy chłodzenie – zakres	0,4–8,5 A
Wydajność grzania – nominalna	4103 W
Wydajność grzania – zakres	753–7000 W
Pobór mocy grzanie – nominalny	834 W
Pobór mocy grzanie – zakres	104–1955 W
Prąd pracy grzanie – nominalny	3,6 A
Prąd pracy grzanie – zakres	0,5–8,5 A
Rodzaj pompy ciepła	Powietrze–powietrze
Obciążenie chłodnicze	2,6 kW
SEER	9.3 W/W
Klasa energetyczna chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii – chłodzenie	98 kWh/rok
Obciążenie cieplne (T _{biv} -7°C)	2,2 kW
SCOP	5.3 W/W
Klasa energetyczna grzanie	A+++
Roczne zużycie energii – grzanie	620 kWh/rok
Osuszanie	1 l/h
Maksymalny pobór mocy	2950 W
Maksymalny prąd pracy	12,8 A
Jednostka zewnętrzna	M26Xo
Kod EAN jednostki zewnętrznej	5905567606793
Prędkość wentylatora	850 / 750 / 450 obr./min
Maksymalny przepływ powietrza	2350 m³/h
Poziom ciśnienia akustycznego	56 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	60 dB(A)
Wymiary netto (S×G×W)	805 × 330 × 554 mm
Wymiary brutto (S×G×W)	915 × 370 × 615 mm
Rozstaw mocowań	511 × 317 mm
Waga netto / brutto	28,4 / 31 kg
Typ czynnika chłodniczego	R32
GWP czynnika chłodniczego	675
Ilość czynnika chłodniczego (do 5 m)	0,9 kg
Ilość czynnika chłodniczego (TCO _{2eq})	0.607
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 m	12 g/m
Przyłącza rur ciecz / gaz	Φ6,35 / Φ9,52 mm (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji	25 m
Maksymalna różnica poziomów	10 m
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostki zewnętrznej	220–240 V ~ 50 Hz, 1-fazowe
Zabezpieczenie	B16
Przewody zasilające jednostki zewnętrznej	3 × 1,5 mm²
Przewody sterujące i zasilające zewn.-wewn.	5 × 1,5 mm²
Przewody sterujące i zasilające Hiro-wewn.	4 × 1,5 mm²
Zakres pracy w pomieszczeniu	16~32°C (chłodzenie) / 0~30°C (grzanie)
Zakres pracy na zewnątrz	-25~50°C (chłodzenie) / -30~30°C (grzanie)
Deklarowana wydajność ogrzewania (średni sezon)	1,949 kW
Zapas mocy ogrzewania (średni sezon)	0,251 kW
Kompatybilność 1:1 SINGLE	Tak

Kompatybilność 1:2 DUAL	Nie
Kompatybilność 1:X MULTI S-Line	Tak
Kompatybilność 1:X MULTI N-Line	Nie
Kompatybilność 1:X MULTI HP-Line	Tak