



Kamera IP Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZS2UY (2.8/4mm)/eF

Nr katalogowy: DS-2CD2146G3-
IPTRZS2UY(2.8/4mm)/eF

Producent: Hikvision

Czas wysyłki: [Kup do 14:40](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

894,00 PLN

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZS2UY(2.8/4mm)/eF

Model: DS-2CD2146G3-IPTRZS2UY(2.8/4mm)/eF



Najważniejsze cechy kamery Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZS2UY (2.8/4 mm)

- **Rozdzielczość 4 MP (2688 × 1520)** zapewniająca szczegółowy obraz.
- **Silnikowy system PTRZ (Pan, Tilt, Rotate, Zoom)** umożliwiający zdalną regulację ustawienia kamery i szybki montaż.
- **Obiektyw 2.8/4 mm w jednym urządzeniu** (motorized point varifocal) pozwalający zmieniać ogniskową bez wymiany obiektywu.
- **Powered by DarkFighter** – bardzo dobra jakość obrazu przy słabym oświetleniu.
- **AcuSense z technologią Deep Learning** – inteligentne rozpoznawanie **ludzi i pojazdów**, ograniczające liczbę fałszywych alarmów.
- **Podwójny mikrofon Arrayed Dual-Mic** zapewniający wysokiej jakości rejestrację dźwięku (wersja **-2U**).
- **True WDR 130 dB** gwarantujący czytelny obraz przy silnym kontraście oświetlenia.
- **Kompresja H.265+** zmniejszająca wykorzystanie pasma i przestrzeni dyskowej.
- **Doświetlacz IR Smart** o zasięgu do **30 m**.
- **Obsługa kart microSD do 512 GB** do lokalnego zapisu nagrań.
- **Interfejs alarmowy i audio** (wersja **-S**) umożliwiający integrację z systemami alarmowymi.
- **Zasilanie PoE (IEEE 802.3af)** lub **12 V DC**.
- **Klasa szczelności IP67** – odporność na wodę i pył.

- **Odporność mechaniczna IK10** – zabezpieczenie przed aktami wandalizmu.
- **Odporność antykorozyjna NEMA 4X**, przeznaczona do pracy w wymagających warunkach środowiskowych.
- **Zdalny dostęp przez Hik-Connect, iVMS-4200 oraz HikCentral.**

Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Model	Hikvision DS-2CD2146G3-IPTRZS2UY (2.8/4 mm)
Typ kamery	Kopułowa kamera IP PTRZ
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	4 MP (2688 × 1520)
Czułość	0.001 lx (kolor), 0 lx z IR
Obiektyw	Zmotoryzowany 2.8–4 mm
Przysłona	F1.6
Pole widzenia	2.8 mm: H 99.1°, V 58.6°, D 120°; 4 mm: H 79.9°, V 46.1°, D 93.9°
Regulacja PTRZ	Pan 0–346°, Tilt 0–75°, Rotate 0–344° (zdalnie)
DORI	2.8 mm: D 66.5 m / O 26.4 m / R 13.3 m / I 6.6 m; 4 mm: D 79.1 m / O 31.4 m / R 15.8 m / I 7.9 m
Doświetlacz	Smart IR
Zasięg IR	Do 30 m
Kompresja	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Maks. liczba klatek	25 fps (50 Hz) / 30 fps (60 Hz)
WDR	True WDR 130 dB
Redukcja szumów	3D DNR
Funkcje AI	AcuSense – klasyfikacja ludzi i pojazdów, przekroczenie linii, wtargnięcie
Mikrofon	2 × wbudowany mikrofon (Arrayed Dual-Mic)
Głośnik	Brak
Audio	1 × wejście, 1 × wyjście (wersja -S)
Alarm	1 × wejście, 1 × wyjście (wersja -S)
Pamięć	microSD do 512 GB
Sieć	RJ-45 10/100 Mb/s
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, SNMP, QoS, IPv4/IPv6 i inne
Kompatybilność	ONVIF Profile S/G, ISAPI, SDK, ISUP
Zasilanie	12 V DC ±25% / PoE IEEE 802.3af
Klasa szczelności	IP67
Odporność mechaniczna	IK10
Odporność antykorozyjna	NEMA 4X
Temperatura pracy	-30°C do +60°C
Zdalny dostęp	Hik-Connect, iVMS-4200, HikCentral