



AP TP-LINK EAP211-BRIDGE KIT

Nr katalogowy: EAP211-Bridge

Producent: Tp-Link

Cena

914,00 PLN

Opis produktu

AP TP-LINK EAP211-BRIDGE KIT

Model: EAP211-Bridge

Przeznaczenie i najważniejsze cechy:

Bezprzewodowy, wewnętrzny/zewnętrzny Most Omada, 5 GHz 867 Mb/s.

- Wi-Fi w standardzie 802.11ac i prędkości do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz*1
- Idealne rozwiązanie do bezprzewodowej transmisji danych na dystansie **do 1 km***2
- Automatyczne parowanie i diody LED ułatwiające wdrożenie
- 3 Gigabitowe porty Ethernet zapewniają szybkie połączenia dla kamer IP
- Scentralizowane i zdalne zarządzanie dzięki integracji z Omada SDN
- Obudowa o klasie szczelności IP65 i ochrona odgromowa 6 kV umożliwiają pracę w każdych warunkach pogodowych*3
- Elastyczne wdrożenie za pomocą obsługi Pasywnego PoE (adapter znajduje się w zestawie)

Najważniejsze cechy:

- Duży zasięg transmisji,
- Automatyczne parowanie,
- Diody LED ułatwiające wdrożenie,
- 3 Gigabitowe porty Ethernet,
- 12V DC 24V Pasywne PoE
- Klasa szczelności IP65 Ochrona odgromowa 6kV,
- Scentralizowane zarządzanie Omada Cloud,
- Adapter Pasywnego PoE w zestawie

Specyfikacja techniczna:

- Porty 3 Gigabitowe porty Ethernet
- Przyciski Reset
- Zasilanie 12V DC / 24V Pasywne PoE (adapter Pasywnego PoE w zestawie) Wymiary (S x G x W) 224 x 79 x 60 mm
- (8,8 x 3,1 x 2,4 cali)
- Typ anteny Wewnętrzne, podwójnie spolaryzowane, kierunkowe anteny MIMO 2x2
- 5 GHz: 7,0 dBi, Poziomo: 70° Pionowo: 70°
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne IP65
- Montaż na słupie (elementy montażowe w zestawie)
- Pokrycie zasięgu 1000m *5
- Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Częstotliwość pracy 5 GHz
- Prędkość transmisji 5 GHz: do 867 Mb/s
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:**
 - Mesh*4
 - MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL
 - Równoważenie obciążenia pasma
 - Beamforming
 - Airtime Fairness
 - Multi-SSID: 8
 - Statystyki sieci bezprzewodowej
 - Harmonogram sieci bezprzewodowej
 - Harmonogram restartów
 - RADIUS Accounting
 - Uwierzytelnianie MAC
 - Statyczny/Dynamiczny adres IP
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:**
 - VLAN
 - Kontrola dostępu
 - Wykrywanie nieautoryzowanych AP
 - Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej*4
 - Maksymalna liczba Filtracji MAC: 4,000
 - Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise
- **Moc transmisji**
 - CE: <23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP)
 - <30dBm (5 GHz band3, EIRP)